

Torggler

Rivestimenti e pitture

BREATHE

Pittura a base di resine viniliche per superfici murali interne, altamente traspirante ideale per ambienti soggetti a formazione di condensa come bagni e cucine.



- Elevata traspirabilità
- Elevata resa
- Elevata copertura
- Elevata facilità di applicazione

CAMPI DI IMPIEGO

Interno

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.

AVVERTENZE

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5 °C e +35 °C
- Nel caso occorra procedere a sovrapplicazione (riprese), si consiglia di dare il prodotto correttamente diluito, con rullino a pelo raso. Seguendo queste condizioni di applicazione l'uniformità del colore risulta essere massima

ISTRUZIONI PER LA POSA

Diluizione e preparazione del prodotto con acqua

- Applicazione a pennello: 40÷50% in volume
- Applicazione a rullo: 30÷40% in volume.

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso.

Strumenti per l'applicazione

- Pennello: setola sintetica
- Rullo: pelo corto/pelo raso

Ciclo applicativo – pareti interne

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa:

in caso di necessità eseguire preventivamente specifico ciclo risanante.

Applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua opportunamente diluito.

Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di Breathe

- Secco al tatto: max 0,5 h
- Secco in profondità: max 24 h
- Sovraverniciabilità: 5÷6 h

Condizioni di applicazione

Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.

Temperatura dell'ambiente: min. +10 °C / max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Umidità del supporto: < 10 di U.R.

Incompatibilità conosciute

Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

Pulizia degli attrezzi

Con acqua

Precauzioni di sicurezza

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

DATI TECNICI

Parametro e metodo di prova	Valore
Massa volumica ISO 2811-1 a +20 °C e 60% di U.R.	ca. 1,720 g/ml
Viscosità Brookfield ASTM D 2196 a +20 °C e 60% di U.R.	ca. 26000 cps
Spessore secco consigliato ASTM D 1186 a +20 °C e 60% di U.R.	40÷60 micron per mano
Punto d'infiammabilità UNI 8909 a +20 °C e 60% di U.R.	Non infiammabile
Vita di stoccaggio UNI 10154 a +20 °C e 60% di U.R.	Almeno 24 mesi
Diffusione al vapore d'acqua WDD UNI 7783-2 a +20 °C e 60% di U.R.	747,74 g/m ² in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione d'acqua SD UNI 7783-2 a +20 °C e 60% di U.R.	0,012 m (spessore film 100 micron secchi)

Rapporto di contrasto UNI 11271 a +20 °C e 60% di U.R.	96,6 Buono
Presa di sporco ΔL UNI 10792 a +20 °C e 60% di U.R.	>15 Alta
Colore	Bianco
Confezione	14 l
Imballo	secchio
Pallet	33 secchi

CONSUMO

Consumo per mano: 16 – 18 m²/l

CERTIFICAZIONI

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di C per BREATHE (cat. A/a): 30 g/L (2010). BREATHE contiene al massimo 30 g/L di COV.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 29.04.2024.