

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0046/14

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0046/14 – Silicone Fire Resistant Grigio
0046/14 – Silicone Fire Resistant Avorio

Fabbricante: Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 – 39020 Marlengo (BZ) ITALIA

Norma armonizzata e usi previsti:

EN 15651-1:2012: Sigillante per facciate per applicazione all'interno ed esterno adatto anche per l'uso in climi freddi (F-EXT/INT-CC- 25 LM)

Organismo notificato: 0432 – MPA Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)
1488 – ITB Instytut Techniki Budowlanej (solo per la reazione al fuoco)

Prestazione dichiarata: Stagionatura: ISO 8339/A; Supporto: Al_p (Primer Silicon)

Le seguenti prestazioni dichiarate si applicano a tutti i tipi di prodotto specificati sopra.

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Sistema di AVCP	Norma armonizzata
Reazione al fuoco		B – s1, d0	3	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute		NPD	3	
Durabilità		Prova superata	3	
Tenuta all'acqua ed all'aria	Resistenza al flusso / allo scorrimento	≤ 3 mm	3	
	Perdita di volume	≤ 10%	3	
	Proprietà a trazione (cioè allungamento): in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua a 23 °C	NF	3	
	Proprietà a trazione (cioè in condizioni di estensione mantenuta a -30 °C)	NF	3	
Proprietà a trazione (cioè modulo secante a -30 °C)		≤ 0,9 MPa	3	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da



Patrick Ladurner

Compliance Manager TORGGLER SRL

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si fornisce insieme a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).