

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0065/14

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0065/14 – Acrysil Pro

Fabbricante: Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 – 39020 Marlengo (BZ) ITALIA

Norma armonizzata e usi previsti:

EN 15651-1:2012: Sigillante per facciate per applicazione all'interno ed esterno (F-EXT/INT-12,5E)

Organismo notificato: 0432 – Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Prestazione dichiarata: Stagionatura: ISO 8339/A; Supporto: M₁

Le seguenti prestazioni dichiarate si applicano a tutti i tipi di prodotto specificati sopra.

| Caratteristiche essenziali | | Prestazione | Sistema di AVCP | Norma armonizzata |
|--|--|----------------|-----------------|-------------------|
| Reazione al fuoco | | NPD | 4 | EN 15651-1:2012 |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute | | NPD | 4 | |
| Durabilità | | Prova superata | 3 | |
| Tenuta all'acqua ed all'aria | Resistenza al flusso / allo scorrimento | ≤ 5 mm | 3 | |
| | Perdita di volume | ≤ 45% | 3 | |
| | Proprietà a trazione (cioè allungamento): in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua a 23 °C | NF | 3 | |
| | Proprietà a trazione (modulo secante a 23°C) | ≤ 0,4 MPa | 3 | |
| Proprietà a trazione (caratteristiche adesive/corrosive in presenza di trazione prolungata nel tempo a 23°C) | | NF | 3 | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da



Patrick Ladurner
Compliance Manager TORGGLER SRL

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si fornisce insieme a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).