

Torggler

BLACK HYDRO SPRAY

Sigillante protettivo impermeabilizzante bituminoso a base solvente in bomboletta spray.

- Azione protettiva di lunga durata
- Flessibile
- Asciugatura veloce
- Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina
- Pronto all'uso
- Di facile applicazione
- Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni.

CARATTERISTICHE

Black Hydro Spray è un sigillante protettivo impermeabilizzante pronto all'uso a base di resine, bitume, solventi e additivi speciali in bomboletta spray adatto su qualsiasi tipo di supporto e di forma.

CAMPI D'IMPIEGO

Black Hydro Spray è ideale per sigillare infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo. Idoneo per superfici di ponti, tetti, piloni, strutture d'acciaio, serbatoi, telai macchine agricole, carrozzerie. Utile durante l'installazione di camini, pannelli solari, parabole e antenne, nonché per la protezione di materiali portuali e ferroviari.



AVVERTENZE

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C
- Contiene componenti estremamente infiammabili. Non utilizzare in ambienti non ventilati o all'interno di abitazioni
- La bombola di Black Hydro Spray è un recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare o bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Attenersi alle informazioni riportate sulla scheda di dati di sicurezza.

PREPARAZIONE ALL'APPLICAZIONE

Assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide e asciutte.

ISTRUZIONI D'USO

Agitare bene la bombola fino a quando non si sente la sfera d'acciaio muoversi all'interno della stessa. Spruzzare ad intermittenza al fine di ottenere e mantenere un getto uniforme. I tempi di asciugatura del prodotto dipendono dallo spessore dello strato applicato, dal tipo di superficie e dalle condizioni ambientali. Terminata l'applicazione, capovolgere la bombola e spruzzare per 1-2 secondi in modo che l'ugello rimanga pulito e non si otturi.

CONSUMO

Il consumo di Black Hydro Spray è di circa 4 m²/bombola.

STOCCAGGIO

Black Hydro Spray è stabile per almeno 24 mesi se conservato nelle confezioni originali chiuse e stoccato a temperature comprese tra +10 e +30 °C.

CONFEZIONI

Cartone contenente 12 bombolette da 500 ml.

DATI TECNICI

PARAMETRO E METODO DI PROVA	VALORI
Aspetto	Pasta densa in spray
Colore	Nero
Tempi di asciugatura	60-240 minuti Nota: valori registrati a +23 °C e 50% UR. Il valore può variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo.
Temperatura di applicazione	da + 5°C a + 35°C

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com. Versione 09.2020.