

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0225/23

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0225/23 – SITOL Marine Bianco
0225/23 – SITOL Marine Grigio
0225/23 – SITOL Marine Nero

Fabbricante: Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 – 39020 Marlengo (BZ) ITALIA

Norma armonizzata e usi previsti:

EN 15651-1:2012: Sigillante per facciate per applicazione all'interno ed esterno adatto anche per l'uso in climi freddi (F-EXT/INT-CC 20 HM)

EN 15651-3:2012: Sigillante per giunti per impiego non strutturale in aree sanitarie (XS3)

En 15651-4:2012: Sigillante per camminamenti pedonali per usi interni ed esterni, adatto anche per l'uso in ambienti freddi. (PW-EXT/INT-CC 20 HM)

Organismo notificato: 2538 – 4ward Testing Ltd

Prestazione dichiarata: Stagionatura: ISO 8340/A; Supporto: M1_p: EN 15651-1:2017

Stagionatura: ISO 8340/A; Supporto: M1_p: EN 15651-3:2017

Stagionatura: ISO 8340/A; Supporto M1_p: EN 15651-4:2017

Le seguenti prestazioni dichiarate si applicano a tutti i tipi di prodotto specificati sopra.

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Sistema di AVCP	Norma armonizzata
Reazione al fuoco		E	3	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute		NPD	3	
Durabilità		Prova superata	3	
Tenuta all'acqua ed all'aria	Resistenza al flusso / allo scorrimento	≤ 3 mm	3	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 En 15651-4:2012
	Perdita di volume	≤ 10%	3	
	Proprietà a trazione (cioè allungamento): in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua a 23 °C	NF	3	
	Proprietà a trazione (cioè in condizioni di estensione mantenuta a -30 °C)	NF	3	
	Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta	NF	3	
	Resistenza alla lacerazione	NF	3	
	Proprietà di adesione/coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo 28 gg in immersione in acqua	NF	3	
	Proprietà di adesione/coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo 28 gg in immersione in acqua salata	NF	3	
Crescita microbiologica		4	3	EN 15651-3:2012

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Patrick Ladurner

Compliance Manager TORGGLER SRL

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si fornisce insieme a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).