

Torggler

Sigillanti ed adesivi

SMOOTH

Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.



- Pronto all'uso
- Idoneo su tutti i tipi di sigillanti
- Perfeziona l'esecuzione dei giunti
- Non innesca la crescita microbologica

CAMPI DI IMPIEGO

Confezionato in pratico spruzzino dotato di nebulizzatore, Smooth è pronto all'uso e non necessita di ulteriori diluizioni. E' compatibile con i sigillanti acrilici, siliconici e ibridi e può essere utilizzato indipendentemente dalla natura chimica del prodotto impiegato per la realizzazione dei giunti tra i diversi elementi. Una volta applicato accelera la reticolazione superficiale e favorisce l'indurimento uniforme della massa di sigillante. Rispetto alla tradizionale liscitura con saponi o detersivi diluiti, l'impiego di Smooth è preferibile perché chimicamente meno aggressivo verso i componenti delle varie tipologie di sigillanti.

CARATTERISTICHE

Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.

AVVERTENZE

- Non applicare a temperature inferiori a 0 °C.

- Accertarsi del tempo di reticolazione superficiale dei sigillanti per evitare di strapparne la pelle già indurita.
- Evitare l'accumulo di lisciate sui giunti orizzontali per prevenire la macchiatura.
- Non utilizzare su sigillanti ibridi cristallini.
- pH 7,5-8,5

ISTRUZIONI PER LA POSA

I fianchi del giunto devono essere solidi, puliti, sgrassati e consistenti. Posizionare nastro di carta autoadesivo lungo i bordi ed iniettare una quantità in eccesso di sigillante. Spianare con una spatolina umidificata con lisciate Smooth prima che abbia inizio la filmazione superficiale: a seconda del tipo di sigillante, della temperatura e dell'umidità dell'aria, l'intervallo di tempo può variare sensibilmente. Applicare una certa pressione in modo da ottenere un riempimento senza vuoti e una completa adesione del sigillante sui fianchi del giunto. Rimuovere immediatamente il nastro protettivo, spruzzare leggermente Smooth e ripassare la superficie con le dita per livellare eventuali creste o eccessi. Soprattutto nel caso di sigillature siliciche realizzate su sottofondi porosi/assorbenti, si consiglia di rimuovere con acqua eventuali residui del lisciate, immediatamente dopo la lisciatura.

DATI TECNICI

Colore	Trasparente
Imballo	flacone
Confezione	8x750 ml
Pallet	46 cartoni

CONSUMO

A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m²

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore. Nella confezione originale si mantiene per almeno 24 mesi.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 28.07.2021.